

MÉGAFAN DD

VENTILATION TUNNEL

HAUTE PERFORMANCE AVEC UNE CONCEPTION INNOVATRICE

- Boîtier de fibre de verre épais, résistant à la corrosion.
- Moteur totalement fermé, sans entretien, d'une haute efficacité et approuvé U-CSA-C ou CE.
- Le tout est livré entièrement assemblé, excepté pour les cônes et les grilles.
- Extrêmement silencieux, et ce, sur chaque vitesse.
- **PAS DE POULIES, PAS DE COURROIES, PAS DE MAINTENANCE.**
- La technologie du motoréducteur est un système modulaire qui comprend un moteur éconergétique et un réducteur spécifiquement adapté l'un à l'autre. Sans raccord et élément de transmission, ce système haute qualité représente la solution d'entraînement optimale.



DIA.	ENTR.	MODÈLE DE PALES	VOLET OU GRILLE	HP (KW)	VOLT	PH	AMP	RPM	HZ	WATT REELS	CFM (M ³ /H) 0" SP	CFM/WATT (M ³ /H/WATT) 0" SP	CFM (M ³ /H) .05" SP	CFM/WATT (M ³ /H/WATT) .05" SP	CFM (M ³ /H) .10" SP	CFM/WATT (M ³ /H/WATT) .10" SP	CFM (M ³ /H) .125" SP	CFM/WATT (M ³ /H/WATT) .125" SP	CFM (M ³ /H) .20" SP	CFM/WATT (M ³ /H/WATT) .20" SP	AFR %	VITESSE	OUVERTURE MURALE
78" (198 CM)	DD	6 PALES POLYAMIDE	GRILLE	3 (2,25 kW)	230/460	3	8,4/4,2	298	50/60	1778	52 490 (89 233)	26,0 (44,1)	48 600 (82 620)	23,8 (40,5)	47 110 (80 087)	21,6 (36,7)	46 137 (78 433)	20,2 (34,3)	40 840 (69 428)	16,7 (28,4)	78%	VARIABLE	82,5" L X 83" H (209 X 211 CM)
78" (198 CM)	DD	6 PALES POLYAMIDE	VOLET	3 (2,25 kW)	230/460	3	8,4/4,2	293	50/60	1711	52 490 (89 233)	26,4 (44,8)	48 600 (82 620)	23,3 (39,6)	47 110 (80 087)	20,7 (35,2)	45 114 (76 694)	19,4 (33,0)	40 840 (69 428)	14,4 (24,5)	78%	VARIABLE	82,5" L X 83" H (209 X 211 CM)
78" (198 CM)	DD	6 PALES ALUMINIUM	GRILLE	3 (2,25 kW)	230/460	3	8,4/4,2	293	50/60	1627	52 290 (88 893)	28,3 (48,1)	51 150 (86 955)	25,1 (42,7)	49 120 (83 504)	22,5 (38,3)	46 006 (78 210)	21,1 (35,9)	43 820 (74 494)	17,3 (29,4)	84%	VARIABLE	82,5" L X 83" H (209 X 211 CM)
78" (198 CM)	DD	6 PALES ALUMINIUM	VOLET	3 (2,25 kW)	230/460	3	8,4/4,2	293	50/60	1711	52 290 (88 893)	25,9 (44,1)	51 150 (86 955)	23,3 (39,6)	49 120 (83 504)	21,0 (35,7)	44 372 (75 432)	19,1 (32,5)	43 820 (74 494)	14,0 (23,8)	84%	VARIABLE	82,5" L X 83" H (209 X 211 CM)

*Les données ci-dessus sont basées sur des tests effectués par un laboratoire accrédité indépendant selon les normes ANSI/AMCA 210-07.

CARACTÉRISTIQUES

- Hélice à 6 pales en polyamide renforcées de fibre de verre.
- Hélice à 6 pales en aluminium balancées et résistantes à la corrosion, en option.
- Développe 52 490 CFM (89 233 m³/h) et 26,4 CFM/watt (44,8 m³/h) à 0" pression statique en haute vitesse.
- Le variateur de fréquence en option permet d'ajuster la vitesse de 80 RPM jusqu'à 298 RPM. La consommation électrique varie avec la vitesse. Assurez-vous que vos volets soient ouverts.

d'un minimum de 1" (2,54 cm) lorsque le ventilateur est à bas régime.

- Contient une huile synthétique allemande spécialement conçue pour une longue durée.
- La consommation est de 2,25 kW à haute vitesse.
- Tous les moteurs sont approuvés UL/CSA/CE, 50/60Hz et sont certifiés IE3.



Pour plus d'informations
skov-secco.com

info@skov-secco.com

