

TOILE SOUFFLÉE

VENTILATION NATURELLE

ENFIN UNE TOILE CLAIRE ET ISOLANTE !


- Maintenant disponible en combinaison avec la Technologie ISOCELL "Z" (aussi disponible en toile standard 2 épaisseurs)
- Système automatique, silencieux et sans entretien
- Ouverture jusqu'à 10 pieds (3.28 mètres)
- Permet une grande luminosité
- Par temps froid, avec une seule soufflerie, bénéficiez de plus d'isolation grâce à la Technologie ISOCELL "Z" ou la toile 2 épaisseurs
- Fabriquée de vinyle P.V.C. avec corde de polyester
- Vendue avec câbles en W ou avec poteaux d'aluminium ou encore un système decourroies
- Peut-être activé par notre système à arbre d'entraînement ou par un actuateur haute performance



TOILE SOUFFLÉE ►

Nouveau système à multiples chambres d'air

Membrane centrale en "Z" isolant les cellules intérieures et extérieures



extérieur

intérieur

mur // ISOCELL Z

Ces graphiques illustrent les zones de chaleur



Froid



Tempéré



Chaud

DES SYSTÈMES FIABLES ET SANS AJUSTEMENT !

Le système d'automatisation à arbre d'entraînement Secco permet d'obtenir un système très fiable en éliminant les ajustements de poulies nécessaires avec les systèmes traditionnels. Une barre d'acier maîtresse est installée dans le haut de l'ouverture tout le long du bâtiment et servira d'arbre d'entraînement pour les toiles. Lorsque cette barre se met en fonction, elle permet aux câbles soutenant les toiles de s'enrouler autour de celle-ci faisant ainsi monter ou descendre automatiquement les toiles. La force mécanique est alors appliquée dans le sens du mouvement éliminant les points de tension ou les désajustements. Les actuateurs Secco sont robustes et très fiables. Système avec actuateur à vérin disponible.

AUTOMATISATION PAR ARBRE D'ENTRAÎNEMENT OU ACTUATEUR ►



Réducteur pour arbre d'entraînement



Câble de levée sur arbre d'entraînement [tambour en option]



Pour plus d'informations

seccointernational.com